

Ausschreibungstext Moweflex[®]

Dynamische Schicht

Dynamische Schicht Moweflex[®] 0/16 (Sand-grau) o. glw. Art liefern und verdichtet ca. 6 cm stark einbauen.

Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen Gesteinsarten mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktion und Produktqualität durch Zwangsmischung, hochwertige mineralische Füller, ohne Ton- und Lehmanteil

Seitengefälle mindestens 1 %.

Wasserschluckwert nach DIN 18035-5 $\geq 2,0 \times 10^{-4}$ cm/s,

Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035-5 ≥ 50 kN/m²

Umweltverträglich nach LAGA Z0 und Bundesbodenschutzverordnung.

Die Wasserspeicherkapazität beträgt ca 12,7 bei einer Schichtstärke von 6 cm und eine Proctordichte von 95%

Die Einbauempfehlung des Herstellers ist zu beachten.

Die Gleichwertigkeit des Materials muss vom AN nachgewiesen werden.

Liefernachweis: NRL Concept, Rostock
Herr Fritsche
Tel. 0381/ 453 860 30
Fax: 0381/ 453 860 50
www.nrl-concept.de