

Datenblatt

Moweflex®

Moweflex® -

Dynamische Schicht

Dynamische Schicht

Moweflex® ist eine zertifizierte dynamische Schicht für Wege und Freiflächen. Die äußerst tragfähige dynamische Schicht ist ein Gemisch aus natürlichem Hartgestein, die durch Aufwalzen dicht miteinander verzahnt wird. Eine ausgeklügelte Materialmischung mit drainierenden Mineralien bildet das stabile Korngerüst für eine hohe Tragfähigkeit und dient der Wasserabführung. Natürlich enthält Moweflex® keine umweltschädigenden Recyclingstoffe.

Vorteile

- **hohe Tragfähigkeit**
- **hohe Homogenität**
- **natürliche Oberfläche**
- **verschiedene Farben möglich**
- **sichere und rutschfeste Wege**
- **wasserdurchlässig und harmoniert mit dem Ökosystem der Umgebung**
- **wirtschaftlich bei Einbau und Pflege**
- **geräuscharme Begehung**
- **angenehmes Laufgefühl**
- **Reduzierung der konventionellen Staub-, Matsch- oder Pfützenbildung**

Produktdaten

Lieferkörnungen: 0/16 mm
Produktionsart: Maschinell durch Zwangsmischung bei exakter Komponentengewichtung
Qualitätsüberwachung: alle Rohstoffe sind güteüberwacht
Umweltverträglichkeit: Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z 0
Einbaustärke: 6,0 cm

Eigenschaften

Nach DIN 18035-5 „Sportplätze – Tennenfläche“
Nach EN 12620 TP-Stb Teil 4.3.2
Frostwiderstand

Anwendungsgebiete

Öffentlicher Bereich

- Promenaden, Parks und Gärten
- Fahrrad- und Wanderwege
- Kur-, Freizeit- und Hotelanlagen
- Parkplätze und Außenbereiche öffentl. Einrichtungen

Privater Bereich

- Zufahrtswege und Carports
- Gestaltung von Innenhöfen
- Sitzplätze und Wege im Garten