

Ausschreibungstext Mowestab®

Deckschicht

Wassergebundene Deckschicht Mowestab® 0-8,
Farbe (z.B. Gelbocker-Sand) o. glw. Art liefern und in 4 cm verdichteter
Stärke erdfeucht einbauen.

Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen Gesteinsarten
mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktion und Produktqualität durch
Zwangsmischung und Zugabe des organisch-mineralischen Stabilisators
“Solid Green Binder®“, hochwertige mineralische Füller, ohne Ton- und Lehmanteil.

Seitengefälle mindestens 3 %
Wasserschluckwert nach DIN 18035-5 $\geq 2,0 \times 10^{-3}$ cm/s,
Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035-5 ≥ 50 kN/m²

Umweltverträglich nach LAGA Z0 und Bundesbodenschutzverordnung.

Die Einbauempfehlung des Herstellers ist zu beachten.

Verdichten durch Walzen ohne Vibration im halbtrockenen Zustand.

Die Wegflächen müssen anschließend gegen Betreten und Befahren gesichert
werden, um ein vollständiges Durchtrocknen (Aushärten) zu gewährleisten.

Herkunft: _____

Die Gleichwertigkeit des Materials muss vom AN durch Prüfzeugnis nachgewiesen
werden.

Liefernachweis: NRL Concept, Rostock
Herr Fritsche
Tel. 0381/ 453 860 30
Fax: 0381/ 453 860 50
www.nrl-concept.de